



## 全封闭干衣机

- 采用SUS304不锈钢面板和内筒，使用寿命更长。
- 使用微电脑自动控制，液晶屏幕显示一目了然。具有故障和功能自检系统，使其维修更容易。并可根据不同洗涤物含水率可任意设定烘干时间、烘干最高温度、自动倒运转。中途开门查看自动停止运转。到设定烘干时间自动停止运转并发出停转信号提示。具有运转平稳、噪音低、安装方便、操作使用简单、加热效率高、升温高、结构合理。大开门大视镜，投取烘干物方便快速，可随时查看衣物烘干情况。
- 散热器采用不锈钢管外套铝合金管经特殊工艺挤压而成，导热又快又耐用。由于紫铜管是与连片冲孔的铝片插装而成，这样造成每片铝片的每一个孔和每一根管子不能完全紧密接触；而不锈钢管与散热铝片是整体挤压成型，紧密接触。克服了紫铜管散热器容易漏水，漏气长期困扰的难题。
- 全封闭结构，避免了电机、轴承座、钢架、加热器的外露。

技术参数/型号	GZ(D)Z-15EQ	GZ(D)Z-30EQ	GZ(D)Z-50EQ	GZZ-70EQ	GZZ-100EQ
额定干衣容量 (kg)	15	30	50	70	100
滚筒容积 (L)	300	640	1000	1412	2000
烘干时间(min)	40-50	45-55	45-60	45-55	45-55
滚筒转速 (rpm)	33.7	36	36	36	36
电机总功率 (kw)	1.1	1.85	2.2	2.6	4.4
加热功率 (kw)	0 (15)	0 (30)	0 (39)		
电源压力(v)	380	380	380	380	380
蒸汽压力 (Mpa)	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6
蒸汽耗量(kg)	25	50	75	130	180
外形尺寸 (mm)	960x1050x1680	1130x1540x2030	1345x1620x2300	1450x1800x2450	1620x1900x2620
整机重量 (kg)	400	500	800	1000	1400
进汽管道通径 (DN)	20	25	25	40	40
压缩空气压力(Mpa)	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6
风机排风量(m³/h)	1500	2000	3000	3000	6000