



全封闭洗脱机

- 全悬浮式自动工业洗涤脱水机。内胆和外缸接口采用对接方式，可有效避免布草的意外损伤。
- 采用SUS304不锈钢面板和内筒，使用寿命更长，更易清洗。皂液箱由不锈钢精制而成，经久耐用。
- 不锈钢液缸，经久耐用，永不生锈。
- 整个洗涤缸系统悬空安装在弹簧和减震装置上，减震达95%以上，使用时无需基础。
- 配有自动洗涤剂冲散容器，既不会产生皂粉堆积现象，也不会产生添加剂不能充分溶解而引起布草的灼伤现象。
- 使用全电脑控制，变频调速，洗涤程序人机对话，液晶屏幕显示一目了然。具有故障和功能自检系统，使其维修更容易。
- 电脑控制器部分采用德国西门子公司优质元器件；电机采用福州特种电机总厂专用洗涤机械名牌电机；电脑采用广州邦普洗涤机械专用电脑；变频器采用日本安川名牌产品；轴承采用精工NSK轴承；皮带采用日本三星高品质产品；主轴整体锻打而成。
- 全封闭结构，避免了电机、轴承座、钢架的外露。

技术参数/型号	XGQ-15FQ	XGQ-20FQ	XGQ-30FQ	XGQ-50FQ	XGQ-70FQ	XGQ-100FQ
额定洗衣量(干衣) (kg)	15	20	30	50	70	100
转笼尺寸 (mm)	φ660x435	φ753x450	φ900x475	φ1000x650	φ1100x740	φ1235x845
洗衣/均布转速 (rpm)	46/69	42/67	37/65	35/60	30/60	30/60
中/高脱转速 (rpm)	450/920	400/850	375/750	375/750	350/700	325/650
电机最大功率 (kw)	1.5	2.2	4	5.5	7.5	7.5
压缩空气压力 (Mpa)	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6
蒸汽压力 (Mpa)	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6
外形尺寸 (mm)	930x1000x1460	1070x1085x1520	1400x1340x1730	1460x1620x1830	1560x1870x1970	1690x2000x2080
整机重量 (kg)	800	1000	1500	2000	2800	3500
进水管道通径 (DN)	25	25	40	40	40	50
进汽管道通径 (DN)	15	15	25	25	25	25
每车耗水量 (kg)	350	460	700	850	1100	1400
每车耗汽量 (kg)	8	15	20	25	35	50