



全自动干衣机

- 采用优质不锈钢面板和内筒，使用寿命更长。
- 使用微电脑自动控制，液晶屏幕显示一目了然。具有故障和功能自检系统，使其维修更容易。并可根据不同洗涤物含水率可任意设定烘干时间、烘干最高温度、自动倒运转。中途开门查看自动停止运转。到设定烘干时间自动停止运转并发出停转信号提示。具有运转平稳、噪音低、安装方便、操作使用简单、加热效率高、升温高、结构合理。大开门大视镜，投取烘干物方便快捷，可随时查看衣物烘干情况。
- 散热器采用不锈钢管外套铝合金管经特殊工艺挤压而成，导热又快又耐用。由于紫铜管是与连片冲孔的铝片插装而成，这样造成每片铝片的每一个孔和每一根管子不能完全紧密接触；而不锈钢管与散热铝片是整体挤压成型，紧密接触。克服了紫铜管散热器容易漏水，漏气长期困扰的难题。

| 技术参数/型号 | GZ(D)Z-15E | GZ(D)Z-30E | GZ(D)Z-50E | GZZ-70E | GZZ-100E |
|-------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 额定干衣容量 (kg) | 15 | 30 | 50 | 70 | 100 |
| 滚筒容积 (L) | 300 | 640 | 1000 | 1412 | 2000 |
| 烘干时间(min) | 40-50 | 45-55 | 45-60 | 45-55 | 45-55 |
| 滚筒转速 (rpm) | 33.7 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 电机总功率 (kw) | 1.1 | 1.85 | 2.2 | 2.6 | 4.4 |
| 加热功率 (kw) | 0 (15) | 0 (30) | 0 (39) | 0 | 0 |
| 电源压力(v) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 蒸汽压力 (Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| 蒸汽耗量(kg) | 25 | 50 | 75 | 130 | 180 |
| 外形尺寸 (mm) | 960x1050x1680 | 1130x1540x2030 | 1345x1620x2300 | 1450x1800x2450 | 1620x1900x2620 |
| 整机重量 (kg) | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1400 |
| 进汽管道直径 (DN) | 20 | 25 | 25 | 40 | 40 |
| 压缩空气压力(Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| 风机排风量(m³/h) | 1500 | 2000 | 3000 | 3000 | 6000 |