

# XGQ

全自动洗涤脱水机



- ✓ 全悬浮式全自动工业洗涤脱水机。内胆和外缸采用对接方式，可有效避免布草的意外损伤。
- ✓ 采用 SUS304 不锈钢面板和内筒，使用寿命更长，更易清洗。皂液箱由全不锈钢精制而成，经久耐用。
- ✓ 采用 304 不锈钢液缸，经久耐用，永不生锈。
- ✓ 整个洗涤缸系统悬空安装在弹簧和减振装置上，减震达 95% 以上，使用无需基础。
- ✓ 配有自动洗涤剂冲散容器，既不会产生皂粉堆积现象，也不会产生添加剂不能充分溶解而引起布草的灼伤现象。
- ✓ 使用全电脑控制，变频调速，洗涤程序人机对话，液晶屏幕一目了然，具有故障和功能自检系统，使其维修更容易。
- ✓ 电脑控制器部分采用德国西门子公司优质元器件；电机采用福州特种电机总厂专用洗涤机械名牌电机；电脑采用广州邦普洗涤机械专用电脑；变频器采用日本安川名牌产品；轴承采用日本精工 NSK 轴承；皮带采用日本三星高品质产品；主轴水封件由瑞典进口。

## 15F 20F

技术参数 / 型号	XGQ-15F	XGQ-15FD	XGQ-20F	XGQ-20FD
额定洗衣量(干衣) (kg)	15	15	20	20
转笼尺寸(mm)	Φ660×435	Φ660×435	Φ753×450	Φ753×450
洗衣/均布转速(rpm)	46/69	46/69	42/67	42/67
中/高脱转速(rpm)	450/920	450/920	400/850	400/850
电机最大功率(kw)	1.5	1.5	2.2	2.2
电热功率(kw)		15		15
蒸汽压力(MPa)	0.4-0.6		0.4-0.6	
外形尺寸(mm)	930×1000×1460	930×1000×1460	1070×1085×1520	1070×1085×1520
整机重量(Kg)	800	800	1000	1000
进水管通径(DN)	25	25	25	25
进汽管通径(DN)	15		15	
每车耗水量(kg)	350	350	460	460
每车耗汽量(kg)	8		15	