

**YZ II**  
双辊自动熨平机

**YD II**

SUS  
304



- ✓ 烘筒采用 SUS304 不锈钢制作，避免了铁质烘筒的锈蚀对织物的污染。且烘筒传热快，织物易干。烘筒壁厚 4 毫米，使用更安全。
- ✓ 采用变频调速，调速范围大，极为方便。
- ✓ 采用链传动，传动准确可靠，各传动辊均为专用冷拔管，确保被熨织物的平整。
- ✓ 本机运转平稳，噪音低，操作简单。传送带为耐高温、防静电的专用品牌。
- ✓ 蒸汽管路部分采用国家规范的法兰连接，经久耐用，维修拆卸方便。配备标准的安全阀，有效避免由于蒸汽压力超高而造成爆炸的危险。传动辊均为冷拔管，部分传动辊为不锈钢材质。

2500 2800 3000 3300

技术参数 / 型号	YZII-2500	YZII-2800	YZII-3000	YZII-3300
最大熨平宽度(mm)	2500	2800	3000	3300
最大熨平速度(m/min)	18	18	18	18
最高熨平温度(°C)	160	160	160	160
蒸汽压力(MPa)	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6
电机功率(kw)	1.5	1.5	1.5	1.5
外形尺寸(mm)	3580x2370x1300	3880x2370x1300	4080x2370x1300	4380x2370x1300
整机重量 (kg)	2300	2400	2500	2600
滚筒规格(mm)	Φ800x2500	Φ800x2800	Φ800x3000	Φ800x3300
滚筒壁厚(mm)	4	4	4	4
蒸汽耗量(kg)	220	250	275	300

技术参数 / 型号	YDII-2500	YDII-2800	YDII-3000	YDII-3300
最大熨平宽度(mm)	2500	2800	3000	3300
最大熨平速度(m/min)	18	18	18	18
最高熨平温度(°C)	160	160	160	160
加热功率(kw)	21.6x2	26.4x2	28.8x2	30.8x2
电机功率(kw)	1.5	1.5	1.5	1.5
外形尺寸(mm)	3580x2370x1300	3880x2370x1300	4080x2370x1300	4380x2370x1300
整机重量 (kg)	2300	2400	2500	2600
滚筒规格(mm)	Φ800x2500	Φ800x2800	Φ800x3000	Φ800x3300