

FD
全自动折叠机



ZBG
展布机



HS
送布机



- ✓ 采用全中文人机对话界面、高度智能化的控制板和触摸屏，组成高性能控制系统：可靠性高、寿命长、寻故障和使用操作方便直观。实时显示折叠机工作状态。可多达25套自动折叠程序。数字变频调速控制，反应灵敏，带有自动对比调节速度的功能。
- ✓ 采用进口长度发信器，精度高寿命长，配合智能红外线测量系统。准确测量织物的长度，提高折叠精度。
- ✓ 两横三纵的标准气动折叠控制，可灵活选择多达5种折叠规格。
- ✓ 具有折叠规范的判别，交叉折布草倾斜拒折，保护和报警，确保高质量折叠效果。
- ✓ 标配静电消除器、除静电棒，有效减少布草静电，降低布草起卷、起皱等问题。三折采用直齿减速器驱动，可实现三折下平台正反转。

- ✓ 高效离心风机和优化设计的风道结构提供强大气流保障布草平整、舒展及顺畅送布；
- ✓ 人工操作时间大大减少，可提高工作效率及降低工作强度
- ✓ 展平效果明显，提高熨平质量；
- ✓ 速度自动模式，可与熨平机同步控制；
- ✓ 下部清理门结构可方便去除棉绒和取出掉落布草

3000 3300

技术参数 / 型号	ZBG-3000IV	ZBG-3300IV	ZBG-3000III	ZBG-3300III
最大耗气量	120L/min	120L/min	100L/min	100L/min
电机额定总功率	4.82kw	4.82kw	4.27kw	4.27kw
电源	380V	380V	380V	380V
最大输送宽度	3000mm	3300mm	3000mm	3300mm
输送速度	4-65m/min	4-65m/min	4-65m/min	4-65m/min
外形尺寸 (长×宽×高)	4336×1334×2310 (除去出料部件)	4336×1334×2310 (除去出料部件)	4336×1334×2310 (除去出料部件)	4336×1334×2310 (除去出料部件)
整机重量	2350kg	2400kg	2250kg	2300kg

3000 3300

30 33

技术参数 / 型号	FD-3000	FD-3300
最大折叠宽度(mm)	3000x3350	3300x3350
空气压力(MPa)	0.7	0.7
电机功率(kw)	1.47	1.47
外形尺寸(mm)	4240x2850x1770	4430x3000x1950
整机重量 (kg)	1850	1900
电源	380V/3P/50Hz	380V/3P/50Hz
最大工作能力(条/h)	1100	1100
最大工作速度(m/min)	48	50
最大折叠数(折)	5	5
通道	4	4

技术参数 / 型号	HS-30	HS-33
送入宽度(mm)	3000	3300
总功率(kw)	4.5	4.5
宽度(mm)	3984	3984
深度(mm)	1176	1176
高度(mm)	1352	1352
最大速度(m/min)	50	50
电源	380V/3P/50HZ	380V/3P/50HZ
重量 (kg)	800	800