



超净洗脱机

- 全悬浮式自动工业洗涤脱水机。内胆和外缸接口采用对接方式，可有效避免布草的意外损伤。
- 全部水浴部件如装衣笼、水缸、进水阀、进汽阀、排水阀、外壳面板等均采用304（316L）不锈钢材料，全部采用氩弧焊接，耐酸碱，防腐性能好。
- 整个洗涤缸系统悬空安装在弹簧和减震装置上，减震达95%以上，使用时无需基础。
- 使用全电脑控制，变频调速，洗涤程序人机对话，液晶屏幕显示一目了然。具有故障和功能自检系统，使其维修更容易。
- 电脑控制器部分采用德国西门子公司优质元器件；电机采用福州特种电机总厂专用洗涤机械名牌电机；电脑采用广州邦普洗涤机械专用电脑；变频器采用日本安川名牌产品；轴承采用精工NSK轴承；皮带采用日本三星高品质产品；主轴整体锻打而成。
- 全封闭结构，避免了电机、轴承座、钢架的外露。

技术参数/型号	XGQ-15FJ	XGQ-20FJ	XGQ-30FJ	XGQ-50FJ	XGQ-70FJ	XGQ-100FJ
额定洗衣量(干衣) (kg)	15	20	30	50	70	100
转笼尺寸 (mm)	φ660x435	φ753x450	φ900x475	φ1000x650	φ1100x740	φ1235x845
洗衣/均布转速 (rpm)	46/69	42/67	37/65	35/60	30/60	30/60
中/高脱转速 (rpm)	450/920	400/850	375/750	375/750	350/700	325/650
电机最大功率 (kw)	1.5	2.2	4	5.5	7.5	7.5
压缩空气压力 (MPa)	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6
蒸汽压力 (MPa)	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6	0.6-0.6	0.4-0.6
外形尺寸 (mm)	930x1000x1460	1070x1085x1520	1400x1340x1730	1460x1620x1830	1560x1870x1970	1690x2000x2080
整机重量 (kg)	800	1000	1500	2000	2800	3500
进水管道通径 (DN)	25	25	40	40	40	50
进汽管道通径 (DN)	15	15	25	25	25	25
每车耗水量 (kg)	350	460	700	850	1100	1400
每车耗汽量 (kg)	8	15	20	25	35	50