



超净烘鞋机

- 超净烘鞋机适用于洁净室洗衣房防静电鞋（靴）的烘干。
- 其工作原理是将加热后的洁净热空气吹入防静电鞋（靴）内部，同时抽取蒸发的湿热空气，使防静电鞋（靴）在静止状态下温和干燥。与传统的滚筒干衣机相比，使用烘鞋机干燥防静电鞋（靴）可以防止鞋（靴）面发黄和开裂现象，大大降低防静电鞋（靴）的破损率。
- 本产品主要技术特性如下：
 - （1）采用封闭式烘干箱结构，能有效隔绝未经净化的空气进入机体内部，防止脏污空气污染静电鞋（靴）；
 - （2）可以采用隔离墙安装，也可以整机安装在洁净室（更衣区）内；
 - （3）进风口加装耐高温高效空气过滤器，保证良好的洁净度等级；
 - （4）整机采用304不锈钢材料制造，采用满焊焊接，持久耐用，易于清洁；
 - （5）烘干热效率高，烘干时间短，节约能源。

技术参数/型号		HHX-19D	HHX-38D
额定干鞋量 (双)		19	38
干鞋时间 (min)		45-55	45-55
风机电机功率 (kw)		0.25	0.55
电加热功率 (kw)		9	15
最大通风量 (m³/h)		500	650
压缩空气压力 (MPa)		0.45-0.55	0.45-0.55
蒸汽压力 (MPa)		0.45-0.55	0.45-0.55
外形尺寸 (mm)	宽	1000	1250
	深	1300	1300
	高	1560	2060
整机重量 (kg)		350	500